



安全が真ん中の地球環境づくり

粉末ABC(蓄圧式)消火器

Jet Ansul

EF20V型

排圧栓付

-30°C適応

安全な暮らしへのメッセージ

72°C以上で自動放射する溶栓付
温度が72°C以上になると溶栓が作
動。夜間などで人がいないときでも
自動で放射。

使用可能が一目で分かる蓄圧式
圧力源には地球温暖化係数ゼロの
窒素ガスを採用。

使用方法記銘板

施設の国際化にも対応した英文併記
の表示方法

スーパーハードコート

各部の部品にも、サビやキズに強い
「超硬質塗装」を採用。

スーパーポリマーコート

本体容器底部には、耐衝撃性・防錆
性に優れた「特殊防錆樹脂」加工を
採用。



仕様

型式番号	消第12~28号
能力単位	A-5、B-12、C
使用温度範囲	-30°C~+40°C
総質量	約10.0kg
薬剤質量	6.0kg
常用圧力	7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa
全高	約670mm
全巾(管胴径)	約200mm(φ155mm)
放射機構	開閉式
放射時間	約17秒(於20°C)
放射距離	約4~7m(於20°C)

エコアンスルシリーズ



不用消火器から再生した消火薬剤を40%以上使
用した環境に優しい消火器「エコアンスルシ
ーズ」もあります。

EF20V型

消火器の耐用年数は10年です。10年を経過したも
のは速やかに交換してください。

お問い合わせは...



ISO14001 EC01J0210(本社・本社工場)

モリタ宮田工業(株)

防災事業部

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1
TEL 0467-85-3336

ミヤタホームページ(機器図面などが取得できます)

<http://www.gear-m.co.jp>